

# SOLIS

NAJBOLJA  
**MAŠINA**  
« ZA VAŠE POLJE »

**20**

SOLIS 20



SNAŽAN MOTOR

MODEL ZA  
IPARD PROGRAM

„SMART“  
ERGONOMIČAN DIZAJN

PRECIZNA MEHANIČKA  
TRANSMISIJA

OPCIJA ZA PARALELOGRAM  
UTOVARIVAČ



**EKONOMIČNI**

**IZRAĐENI  
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA  
SARADNJA SA**

**YANMAR-om**

# NAJBOLJA MAŠINA « ZA VAŠE POLJE »

## S 20

SOLIS 20

# SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 20
Opis modela	SOLIS-20
<b>MOTOR</b>	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	20
Br. cilindara	3
Dovod vazduha	Atmosferski
Radna zapremina (cc)	952
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2700
Filter vazduha	Suvi
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	50
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
<b>PRENOS</b>	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostepeno kvačilo
Menjač	6F+2R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Mehanički (klizni)
<b>BRZINA (NAPRED)</b>	
Maksimalna brzina (Km/h)	14.06@2700 RPM
Minimalna brzina (Km/h)	1.67@2700 RPM
<b>KOČNICE</b>	
Kočnice	Suve doboš kočnice
Tip	Mehaničke
Ručna kočnica	Nezavisna
<b>BLOKADA DIFERENCIJALA</b>	
Blokada diferencijala	Da, nogom
<b>PRIKLJUČNO VRATILO</b>	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 540E, 1000
Priključno vratilo	Mehaničko
<b>UPRAVLJAČ</b>	
Upravljač	Mehanički
<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>	
Akumulator	12V, 65Ah
Alternator	12VC, 42Amp
Parkirna kočnica	Da
<b>HIDRAULIKA</b>	
Kačenje u tri tačke	Kategorija I
Poteznice	Stabilizacioni lanac
Dodatno hidraulično kolo	1DA
Podizne poluge	Da
Litar / min (LPM)	12

KARAKTERISTIKE	S 20
<b>SIGURNOSNI PREKIDAČ</b>	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
<b>ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)</b>	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
<b>RADIJUS ZAKRETANJA</b>	
Bez kočnica (m)	2.1
<b>GUME</b>	
Prednje	5.00-12
Zadnje	8.00-18
<b>DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)</b>	
Težina (kg)	885
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1420
Ukupna dužina (mm)	2710
Ukupna širina (mm)	925
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	1925
Minimalni klirens (mm)	220
Širina traga prednjeg točka (mm)	820
Širina traga zadnjeg točka (mm)	725
<b>OSTALO</b>	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi-30kg
Kuka za prikolicu	1. „Clevis“ kuka 2. Poteznica (opciona)
Sigurnosni ram	Da
<b>OPCIONE KARAKTERISTIKE</b>	
GUME za travu	Prednje gume - 23x8.50-12 Zadnje gume - 33x15.50-16.5
GUME Industrijske	Prednje gume - 23x8.50-12 Zadnje gume - 33x15.50-16.5

## DISTRIBUTER



## FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija  
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs  
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

