


SOLIS

NAJBOLJA
MAŠINA
« ZA VAŠE POLJE »

60

SOLIS 60



AERODINAMIČNI DIZAJN SA
DUPLIM FAROVIMA

AGILAN MOTOR SA VISOKIM
OBRTNIM MOMENTOM

SINHRONI PRENOS

VELIKA SILA DIZANJA

PAMETNA TEHNOLOGIJA



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om



S60
SOLIS 60

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 60
Opis modela	SOLIS-60
MOTOR	
Tip motora	4100FL Motor sa 4 cilindra i prirodnom ventilacijom
Kategorija (KS)	60
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Atmosferski
Radna zapremina (cc)	3707
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2200
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	230@1200 RPM
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana Vertikalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R-ITL MST, 12F+12R- Carraro, 12F+12R Carraro Creeper
Prednja osovina	4WD
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	29.93@2200
Minimalna brzina (Km/h)	1.39 @ 2200
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 88Ah & 110AH
Alternator	12V, 36Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	2500 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA /2SA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	S 60
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	80
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.2 (RHS) & (LHS)
GUME	
Prednje	9.5x24
Zadnje	16.9x28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	2740 bez kabine, 2940 sa kabinom
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2218
Ukupna dužina (mm)	4110 min - 4200 maks.
Ukupna širina (mm)	1764 min - 2400 maks.
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2410 min - 2810 maks.
Minimalni klirens (mm)	415
Širina traga prednjeg točka (mm)	1110
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1120
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji 6x31 Kg
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radialne gume)	Poljoprivredne: Prednje 8.3X20, Zadnje 8.3X36 Prednje 7.5x16, Zadnje 420/85 R38 Prednje 9.5x24, Zadnje 250/85 R24
Kabina	Dodat grejač/HVAC (klima, grejanje i hlađenje)
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	Hidraulična/Pneumatska

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

