



SOLIS

NAJBOLJA
MAŠINA
« ZA VAŠE POLJE »

75

SOLIS 75 CRDI



IIIB NORMA CRDI MOTOR

MODEL ZA
IPARD PROGRAM

12F+12R
SINHRONI PRENOS

VELIKA SILA DIZANJA

CARRARO POGON

MITA HIDRAULIKA



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om

NAJBOLJA MAŠINA «ZA VAŠE POLJE»

75

SOLIS 75 CRDI

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 75 CRDI
Opis modela	SOLIS-75 CRDI
MOTOR	
Tip motora	4 cilindra CRDi IIIB motor
Kategorija (KS)	75
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo interkuler (TCIC)
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2000
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	336
Izdovna grana	Vertikalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osočina	4WD
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	28.37@2000
Minimalna brzina (Km/h)	1.38@2000
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Mehanička
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 110Ah
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Da
Hidraulična sila dizanja	2500 Kg/3000 Kg opciono
Dodatno hidraulično kolo	Da
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	S 75 CRDI
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	88
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	5.8
GUME	
Prednje	11.2x24
Zadnje	16.9x30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	3342
Meduosovinsko rastojanje (mm)	2216-2355
Ukupna dužina (mm)	4285
Ukupna širina (mm)	2085
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2590
Minimalni klirens (mm)	370
Širina traga prednjeg točka (mm)	1130-1514
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1150-1908
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji-72 kg osnovni teg
Kuka za prikolice	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radialne gume)	Prednje-280/85R24 Zadnje-420/85R30
Kabina	HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija)/Grejač
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolice	Hidraulična/Pneumatska

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

