


# SOLIS

NAJBOLJA  
**MAŠINA**  
« ZA VAŠE POLJE »

**75**

SOLIS 75



AGILNI MOTOR SA 4 CILINDRA

12F+12R  
SINHRONI PRENOS

VELIKA SILA DIZANJA

OPCIJA UTOVARIVAČA

UGRADNA KABINA SA  
GREJANJEM I KLIMA  
UREĐAJEM (OPCIONO)



**EKONOMIČNI**

**IZRAĐENI  
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA  
SARADNJA SA**

**YANMAR-om**

# NAJBOLJA MAŠINA « ZA VAŠE POLJE »

## S 75

SOLIS 75

# SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 75
Opis modela	SOLIS-75
<b>MOTOR</b>	
Tip motora	4 cilindra Turbo motor
Kategorija (KS)	75
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo
Radna zapremina (cc)	3707
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2000
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	278@1200 RPM
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana Vertikalna izdovna grana
<b>PRENOS</b>	
Pogon	2WD / 4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osovina	2WD / 4WD
Prenos	Sinhroni
<b>BRZINA (NAPRED)</b>	
Maksimalna brzina (Km/h)	28.33@2000
Minimalna brzina (Km/h)	1.39@2200
<b>KOČNICE</b>	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
<b>BLOKADA DIFERENCIJALA</b>	
Blokada diferencijala	Da, nogom
<b>PRIKLJUČNO VRATILO</b>	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
<b>UPRAVLJAČ</b>	
Upravljač	Hidraulični
<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>	
Akumulator	12V, 88Ah & 110AH
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
<b>HIDRAULIKA</b>	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	2500 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA /2SA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	S 75
<b>SIGURNOSNI PREKIDAČ</b>	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
<b>ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)</b>	
Rezervoar za gorivo (Lit)	76
<b>RADIJUS ZAKRETANJA</b>	
Bez kočnica (m)	3.2
<b>GUME</b>	
Prednje	7.5x16 2WD; 11.2x24 4WD; 8.3x20
Zadnje	16.9x30
<b>DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)</b>	
Težina (kg)	2842 2WD, 3042 4WD
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2218
Ukupna dužina (mm)	4110 min - 4200 maks.
Ukupna širina (mm)	1764 min - 2400 maks.
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2410 min - 2810 maks.
Minimalni klirens (mm)	415
Širina traga prednjeg točka (mm)	1110
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1120
<b>OSTALO</b>	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji 6x31 Kg
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
<b>OPCIONE KARAKTERISTIKE</b>	
Gume (Radialne gume)	Prednje-280/85R24 Zadnje-420/85R30
Kabina	HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija)/Grejač
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	HTB/ATB

## DISTRIBUTER



## FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija  
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs  
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

