


SOLIS

NAJBOLJA
MAŠINA
« ZA VAŠE POLJE »

90

SOLIS 90 CRDI



IIIB NORMA, CRDI MOTOR

MODEL ZA
IPARD PROGRAM

12F+12R
SINHRONI PRENOS

VELIKA SILA DIZANJA

CARRARO POGON

KABINA SA GREJANJEM I
KLIMA UREĐAJEM (OPCIONO)



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om

NAJBOLJA MAŠINA « ZA VAŠE POLJE »

90
SOLIS 90 CRDI

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 90 CRDI
Opis modela	SOLIS-90 CRDI
MOTOR	
Tip motora	4 cilindra Turbo CRDi IIIB norma
Kategorija (KS)	90
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo interkuler (TCIC)
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2200
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	375@1400 RPM
Izdovna grana	Vertikalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	27.21@2200
Minimalna brzina (Km/h)	1.32@2200
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 110Ah
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	2500 kg/3000 kg opciono
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	S 90 CRDI
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	88
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	5.8
GUME	
Prednje	12.4x24
Zadnje	18.4x30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	3470
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2216-2355
Ukupna dužina (mm)	4285
Ukupna širina (mm)	2085
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2655
Minimalni klirens (mm)	385
Širina traga prednjeg točka (mm)	1130-1514
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1150-1908
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Front-72 kg osnovni teg 31x6kg prednji teg koji se skida
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radijalne gume)	Prednje-320/85R24 Zadnje-460/85R30
Kabina	Klima, grejanje i hlađenje
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	Hidraulična/Pneumatska

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

