

Solis

NAJBOLJA
MAŠINA
«ZA VAŠE POLJE»

90

SOLIS 90



AGILNI MOTOR SA 4 CILINDRA

12F+12R SINHRONI PRENOS

VELIKA SILA DIZANJA

OPCIJA UTOVARIVAČA

KABINA SA GREJANJEM I
KLIMA UREĐAJEM (OPCIONO)



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om

NAJBOLJA MAŠINA «ZA VAŠE POLJE»

90 SOLIS 90

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 90
Opis modela	SOLIS-90
MOTOR	
Tip motora	4 cilindra Turbo motor
Kategorija (KS)	90
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2000
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni moment (Nm)	360@1300 RPM
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana Vertikalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	2 WD/4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	28.39@2200
Minimalna brzina (Km/h)	1.39@2200
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 88Ah & 110AH
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	2500 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA /2SA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	S 90
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	76
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.2 (DiL)
GUME	
Prednje	9x16 2WD; 12.4x24 4WD; 8.3x20
Zadnje	18.4x30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	2972 2 WD, 3172 4WD
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2218
Ukupna dužina (mm)	4110 min - 4200 maks.
Ukupna širina (mm)	1764 min - 2400 maks.
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2410 min - 2810 maks.
Minimalni klirens (mm)	415
Širina traga prednjeg točka (mm)	1110
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1120
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji 6x31 Kg
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radialne gume)	Prednje-320/85R24 Zadnje-460/85R30
Gume (Poljoprivredne)	Prednje: 8.3x20 Zadnje 8.3x36
Kabina	HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija)/Grejač
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	HTB/ATB

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

