

SOLIS

NAJBOLJA
MAŠINA
«ZA VAŠE POLJE»

N90

SOLIS N 90



SPECIJALIZOVANI TRAKTOR
ZA VOĆNJAKE I VINOGRADJE

NORMA III B CRDI MOTOR

VELIKA SILA DIZANJA

CARRARO POGON

KABINA SA GREJANJEM I
KLIMA UREĐAJEM (OPCIONO)



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om



N90

SOLIS N 90

SOLIS



KARAKTERISTIKE	N 90
Opis modela	SOLIS-N90
MOTOR	
Tip motora	4105 CRDI, Norma IIIB
Kategorija (KS)	90
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2200
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	367@1500 RPM
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana prema podu
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	31.07@2200
Minimalna brzina (Km/h)	0.49@2200
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 85Ah
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Da
Hidraulična sila dizanja	2500 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA /2SA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	N 90
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	71
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.6
GUME	
Prednje	8x18
Zadnje	14.9x24
DIMENZIJE (+/-5%)	
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2306
Ukupna dužina (mm)	4240
Ukupna širina (mm)	1475
Ukupna visina (mm)	2390
Minimalni klirens (mm)	265
Širina traga prednjeg točka (mm)	1150
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1082
Rastojanje od ivice do ivice točka Prednje/zadnje	1155mm/892mm
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji-72 Kg osnovni teg 31x6kg Prednji teg koji se skida.
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Srednji deo sklopiv, zadnji deo fiksiran, čvrst
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radialne gume)	Prednje- 210/95/R18, Zadnje-360/70/R28 Prednje - 280/70R18, Zadnje- 360/70R28 Prednje - 260/70R16, Zadnje- 360/70R24
Kabina	HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija)/Grejač
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	Hidraulična/pneumatska

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

