

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE







Tehničke specifikacije:

MOTOR	Model	110
	Marka	International Tractors Limited
	Tip motora	4 cilindra, turbo punjenje, interkuler, 4-taktni dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
	Model i identifikacija	4105TL 110PS
	Prečnik i hod klipa	105 mm x 118 mm
	Redosled paljenja	1-3-4-2
	Zapremina (cc)	4087
	Omer kompresije	18.5:1
	Vreme ubrizgavanja (BTDC)	14°+/-1°
	Brzina obrtaja motora	2200 o/min
	Nizak prazan hod	800 o/min +/- 50
	Visok prazan hod/ograničenje brzine	2400 o/min +/- 3%
	Zazor ventila ulazni (mm) / izlazni (mm)	0.30 / 0.40
PODMAZIVANJE	Ukupna zapremina ulja za podmaziv.	12 litara
PRENOS	Tip kvačila	Dvojno kvačilo, mehaničko (12 inča)
	Tip prenosa	Sinhroni menjač (24+24)
KOČNICE	Prednje kočnice	Nema, prednje kočenje se postiže aktiviranjem 4WD
	Zadnje kočnice	Vlažni diskovi, hidraulični rad preko dve papučiće
	Minimalni radijus okretanja sa kočnicama (m) / bez kočnica (m)	3.350 / 3.555
SISTEM UPRAVLJANJA	Mehanički / servo	Servo upravljač
PRIKLJUČNO VRATILO	Tip	Potpuno nezavisno preko dvojnog kvačila
	Brzine priključnog vratila	540/540E @ 1938/1648 o/min motora
GUME	Veličina prednje gume	380 / 85R24 (14.9R24) Standardna
	Veličina zadnje gume	460 / 85R34 (18.4R34) Standardna
OPŠTE DIMENZIJE (mm)	Osnova točka	2376 mm
	Trag prednjeg točka	1762 mm (Std.), opcije: 1615 - 2000 mm
	Trag zadnjeg točka	1724 mm (Std.), opcije: 1724 - 1890 mm
	Dužina	4300 mm
	Širina (od jedne do druge spoljne strane)	2225 mm
	Visina	2816 mm (iznad kabine)
	Odstojanje od tla (ispod frt. osovine)	488 mm (na prednjoj osovini)
	Ukupna masa - bez tereta (kg)	3890 Kg
Ukupna masa (težina sa standardnim balastom) bez operatera	4250 Kg	

Napomena: Sve dimenzije i specifikacije su date u informativne svrhe i podložne su izmenama bez prethodne najave.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČCI

Sr.br.	Priključak	Slika	Specifikacija priključka
1	Rotaciona drljača		3M
2	Rotavator		12 stopa
3	Plug		4/5 rala
4	Diskasti plug		5 diska
5	Diskasta drljača		20x20
6	Prikolica		20-25 tona sa duplom osovinom