

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije:

Ukupno	Parametar	Model traktora		
		60N (EU*)	75N (EU)	90N (EU)
MOTOR	Marka	International Tractors Limited		
	Tip motora	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, direktno ubrizgavanje, četvorotaktni CI-motor	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, direktno ubrizgavanje, turbo punjenje, četvorotaktni CI-motor	
	Model i identifikacija	4100 FL	4100 ELT	4105 ELT
	Prečnik i hod klipa (mm)	100 x 118		105 x 118
	Redosled paljenja	1-3-4-2		
	Zapremina (CC)	3707		4087
	Omer kompresije	18.2(+/-0.2) : 1		18.5(+/-0.2) : 1
	Vreme ubrizgavanja (BTDC)	12°+/-2°		
	Brzina obrtaja motora	2200 o/min	2000 o/min	
	Broj obrtaja praznog hoda	700 o/min +/- 50		
	Ulazni zazor ventila (mm)/Izdovna grana (mm)	0.30 / 0.40		
PRENOS	Tip kvačila	Dvojno kvačilo, mehaničko		
	Tip prenosa	Sinhroni menjač (12+12)		
KOČNICE	Tip	Kočnice u ulju (OIB)		
	Minimalni radijus zaokreta Sa kočnicom (m) / bez kočnice (m)	3.350 / 3.555		
SISTEM UPRAVLJANJA	Tip upravljanja	Servo upravljač		
PRIKLJUČNO VRATILO	Priključno vratilo	Tip	Nezavisno i osnovno vratilo (540/540E)	
		Brzine vratila	540/540E @ 1938/1648 o/min motora	
GUME	Veličina prednje gume (standardna)	8-18 6PR BKT, TR144 SPL TT		
	Veličina zadnje gume (standardna)	14.9-24 12PR BKT, TR-135 TT		
OPŠTE DIMENZIJE (mm)	Osnova točka	2216 mm		
	Trag prednjeg točka (standardni)	1150mm		
	Trag zadnjeg točka (standardni)	1082mm		
	Dužina	4150 mm		
	Širina	1475 mm		
	Visina (sa sigurnosnim ramom)	2350-2700 mm		
	Odstojanje od tla	250-300 mm (w.r.t. donja tačka prednje osovine) 265-300 mm (w.r.t. donja tačka zadnje osovine)		
Ukupna masa	2870 Kg	2880 Kg	2895 Kg	

Napomena: Sve dimenzije i specifikacije su date u informativne svrhe i podložne su izmenama bez prethodne najave.

*EU=Evropske zemlje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE






Tehničke specifikacije:

Ukupno	Parametar	Model traktora		
		60N (Ne-EU)	75N (Ne-EU)	90N (Ne EU)
MOTOR	Marka	International Tractors Limited		
	Tip motora	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, direktno ubrizgavanje, četvorotaktni CI-motor	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, direktno ubrizgavanje, turbo punjenje, četvorotaktni CI-motor	
	Model i identifikacija	4100 FL	4100 FLT	4105 ELT
	Prečnik i hod klipa (mm)	100 x 118		105 x 118
	Redosled paljenja	1-3-4-2		
	Zapremina (CC)	3707		4087
	Omer kompresije	18.2(+/-0.2) : 1		18.5(+/-0.2) : 1
	Vreme ubrizgavanja (BTDC)	12°+/-2°		
	Brzina obrtaja motora	2200 o/min		2000 rpm
	Broj obrtaja praznog hoda	700 o/min +/- 50		
	Ulazni zazor ventila (mm)/Izdovna grana (mm)	0.30 / 0.40		
	PRENOS	Tip kvačila	Dvojno kvačilo, mehaničko	
Tip prenosa		Sinhroni menjač (12+12)		
KOČNICE	Tip	Kočnice u ulju (OIB)		
	Minimalni radijus zaokreta Sa kočnicom (m) / bez kočnice (m)	3.350 / 3.555		
SISTEM UPRAVLJANJA	Tip upravljanja	Servo upravljač		
PRIKLJUČNO VRATILO	Priključno vratilo	Tip	Nezavisno i osnovno vratilo (540/540E)	
		Brzine vratila	540/540E @ 1938/1648 o/min motora	
GUME	Veličina prednje gume (standardna)	8-18 6PR BKT, TR144 SPL TT		
	Veličina zadnje gume (standardna)	14.9-24 12PR BKT, TR-135 TT		
OPŠTE DIMENZIJE (mm)	Osnova točka	2216 mm		
	Trag prednjeg točka (standardni)	1150mm		
	Trag zadnjeg točka (standardni)	1082mm		
	Dužina	4150 mm		
	Širina	1475 mm		
	Visina (sa sigurnosnim ramom)	2350-2700 mm		
	Odstojanje od tla	250-300 mm (w.r.t. donja tačka prednje osovine) 265-300 mm (w.r.t. donja tačka zadnje osovine)		
Ukupna masa	2870 Kg	2880 Kg	2895 Kg	

Napomena: Sve dimenzije i specifikacije su date u informativne svrhe i podložne su izmenama bez prethodne najave.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČCI

Sr. br.	Priključak	Radna brzina	Veličina priključka
1	Prskalica 	5-7 km/h	Zapremina 800-1200 Lt. Maks. pritisak 40 bara, Pumpa sa membranom
2	Rotaciona freza 	2-4 km/h.	Radna širina 5-7
3	Hidraulična dizalica 	Hidraulična dizalica - 2-10 km/h * Mala brzina – Voćnjak, njiva * Veća brzina-, vinograd, skladište	Visina 2200 mm
4	Drobilica 	Drobilica (sa sečivima ili lancima) - 2-3 km/h	Širina - 7', Težina - 575 kg.
5	Rezač lišća / Trimer loze 	Rezač lišća - 3-5 km/h	a) Vertikalna ploča - 1600-1650 mm b) Horizontalne ploče - 800-820 mm c) Hidraulična dizalica - 500 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČCI

Sr. br.	Priključak	Radna brzina	Veličina priključka
6	Kosačica 	Kosačica - 2-5 km/h	Radna širina 5-7'
7	Prikolica 	5 - 35 km/h	4-5 tona sa HTB
8	Rotaciona drljača 	Rotaciona drljača - 2-4 km/h	Radna širina 5-7'
9	Vinogradarska dizalica	Vinogradarska dizalica - 2-10 km/h * Mala brzina – Voćnjak, njiva * Veća brzina-, vinograd, skladište	a) Visina 2200 mm b) Težina dizalice - 330 Kg
10	Plevilica 	4-8 km/h	a) Hidraulična ili ručna dizalica - 500mm b) Radna širina - 1.9-2.6 m
11	Dubinska freza 	4-5 km/h	