

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije:

Ukupno	Parametar	Model traktora
		75 CRDI (4WD)
MOTOR	Marka	International Tractors Limited
	Tip motora	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, CRDI, turbo punjenje i interkuler, četvorotaktni CI-motor
	Model i identifikacija	4105CTD
	Prečnik i hod klipa (mm)	105 x 118
	Zapremina (CC)	4087
	Omer kompresije	16.4(±0.2) : 1
	Brzina obrtaja motora	2000 o/min
	Broj obrtaja praznog hoda	750 (±50) o/min
PRENOS	Tip kvačila	Dvojno kvačilo, mehaničko
	Tip prenosa	Sinhroni menjač (12+12)
KOČNICE	Tip	Kočnice u ulju (OIB)
SISTEM UPRAVLJANJA	Tip upravljanja	Servo upravljač
HIDRAULIKA	Kapacitet podizanja (kg)	Std.2500 / opc. 3000
PRIKLJUČNO VRATILO	Tip	540/540E
GUME	Veličina prednje gume (standardna)	Bias 11.2x24(std.), 12.4x24(opc.) Radijalna 280/85R24(opc.)
	Veličina zadnje gume (standardna)	Bias 16.9x30(std.), 13.6x38(opc.) Radijalna 420/85R30(opc.)
OPŠTE DIMENZIJE (mm)	Osnova točka	2350
	Trag prednjeg točka	1480-1830
	Trag zadnjeg točka	1440-1910
	Dužina	3840-4260
	Širina	1940-2350
	Visina	Sa platformom: 2420-2600, sa kabinom: 2420-2700
	Odstojanje od tla (ispod frt. osovine)	390
	Ukupna masa - bez tereta (kg)	Sa platformom: 3342, sa kabinom: 3470

Tabela 6.1(a)

Napomena: Sve dimenzije i specifikacije su date u informativne svrhe i podložne su izmenama bez prethodne najave.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije:







Ukupno	Parametar	Model traktora
		90 CRDI (4WD)
MOTOR	Marka	International Tractors Limited
	Tip motora	Četiri cilindra, vodeno hlađenje, CRDI, turbo punjenje i interkuler, četvorotaktni CI-motor
	Model i identifikacija	4105CTI
	Prečnik i hod klipa (mm)	105 x 118
	Zapremina (CC)	4087
	Omer kompresije	16.4(±0.2) : 1
	Brzina obrtaja motora	2200 o/min
	Broj obrtaja praznog hoda	750 (±50) o/min
PRENOS	Tip kvačila	Dvojno kvačilo, mehaničko
	Tip prenosa	Sinhroni menjač (12+12)
KOČNICE	Tip	Kočnice u ulju (OIB)
SISTEM UPRAVLJANJA	Tip upravljanja	Servo upravljač
HIDRAULIKA	Kapacitet podizanja (kg)	Std.2500 / opc. 3000
PRIKLJUČNO VRATILO	Tip	540/540E
GUME	Veličina prednje gume (standardna)	Bias 8.30x20, 12.4x24(std.) Radijalna 320/85R24(opc.)
	Veličina zadnje gume (standardna)	Bias 8.3x36, 18.4x30(std) Radijalna 460/85R30(opc.)
OPŠTE DIMENZIJE (mm)	Osnova točka	2216/2355
	Trag prednjeg točka	1130-1514
	Trag zadnjeg točka	1150-1908
	Dužina	3963-4285
	Širina	1862-2085
	Visina	Sa ITL kabinom: 2567-2618, sa Solis kabinom: 2472-2665
	Odstojanje od tla (ispod frt. osovine)	475
	Ukupna masa - bez tereta (kg)	3370

Tabela 6.1(b)

Napomena: Sve dimenzije i specifikacije su date u informativne svrhe i podložne su izmenama bez prethodne najave.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČCI

Sr. br.	Priključak	75 CRDI	90 CRDI
1	Rotaciona drljača 	7 stopa	8 stopa
2	Plug 	3 donja reverzibilna 13 inča	3 donja reverzibilna 14 inča
3	Rotaciona freza 	9 stopa (60 motičica)	10 stopa (66 motičica)
4	Diskasta drljača 	12*12 diska (3-3,2 m)	14*14 diska (3,4-3,6 m)
5	Freza 	Freza sa 17 motičica (3.8-4m)	Freza sa 19 motičica (4.2-4.4m)
6	Prikolica 	12 tona, (14x7x2 stope)	15 tona, (16x7x2 stope)